

ORVALDI 520/620/820

(PL, GE, GE czarny, Black)

Seria zasilaczy awaryjnych ORVALDI 520/620/820 pracuje w klasie Line-interactive. Dzięki pełniej, mikroprocesorowej kontroli zapewnia wysoki stopień ochrony podłączonych urządzeń. Szeroki zakres napięć wejściowych i stabilizacja zasilania AVR wydłuża okres eksploatacji akumulatorów.



Cechy produktu:

- pełna, mikroprocesorowa kontrola,
- stabilizacja napięcia AVR Boost i Buck,
- krótki czas przełączania 2~4ms,
- symulowana sinusoida,
- auto-restart przy powrocie napięcia zasilającego,
- funkcja zimnego startu pozwala na uruchomienie zasilacza bez zasilania z sieci,
- zabezpieczenie antyprzepięciowe linii tel/ADSL (620/820-RJ45, 520-RJ11)
- automatyczny bezpiecznik,
- bardzo cicha praca,

Zastosowanie:

- elektronika domowego użytku,
- awaryjne oświetlenie,
- instalacja alarmowa,
- urządzenia telekomunikacyjne,
- urządzenia fiskalne,
- komputery i stacje robocze (pasywny PFC),
- dostępne różne wersje gniazd wyjściowych,



Black



PL



GE



GE czarny

Dane techniczne:

Model	ORVALDI 520		ORVALDI 620	ORVALDI 820
Moc pozorna/moc czynna	520VA/312W		620VA/372W	820VA/492W
WEJŚCIE				
Zakres napięcia	230Vac (-25%/+20%)			
WYJŚCIE				
Napięcie wyjściowe	230V			
Stabilizacja napięcia (tryb bateryjny)	±3%			
Częstotliwość wyjściowa	50Hz ± 1Hz			
Czas przełączania	Typowo 2-4ms			
Kształt napięcia (tryb bateryjny)	Przybliżona sinusoida			
Zimny start	Tak			
AKUMULATORY				
Typ i ilość	12V/7h 1 szt.	12V/7Ah 1 szt.	12V/9Ah 1 szt.	
Typowy czas ładowania	4-6 godzin do 90% pojemności			
OCHRONA				
Pełne zabezpieczenie	Przeciążenie, zwarcie, rozładowanie i ochrona przed przeładowaniem.			
Sygnalizacja	tryb pracy			
ALARMY				
Praca bateryjna	Sygnał co 3 sekundy			
Niski stan baterii	Sygnał co sekundę			
Przeciążenie	Sygnał ciągły			
FIZYCZNE				
Wymiary G x S x W [mm]	325 x 110 x 145			
Waga netto (kg)	6	6,5	7	
Wilgotność	0-90 % przy 0- 40°C (bez kondensacji)			
Poziom hałasu	Poniżej 40 dB			
GNIAZDA WYJŚCIOWE				
PL	IEC320 1 szt, PL 1 szt,	IEC320 1 szt, PL 1 szt,	--	
GE	--	--	IEC320 1 szt, Schuko 1 szt,	
GE czarny	IEC320 1 szt, Schuko 1 szt,	IEC320 1 szt, Schuko 1 szt,	--	
Black	--	IEC320 4 szt	IEC320 4 szt	
ZARZĄDZANIE*				
PL	--	RS232	--	
GE	--	--	RS232	
GE czarny	--	RS232	--	
Black	--	USB	USB	

* Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 95, 98, XP, 2000, ME, NT, Vista, 7, 8, Linux,